

# ディックエステルバンド

メタルシール用

DIC ESTER BAND

- 軽量(帯鉄の1/6)で安全性・作業性に優れています
- 伸度が小さく引締め持続性に優れ、梱包の緩み、荷崩れを防ぎます
- 直接バンド掛けしても商品を傷つけません
- 耐候性・耐薬品性・耐衝撃性・耐水性に優れ温度差の影響も殆どありません



## ● メタルシール用 No.タイプ (バージン)

品名	幅 mm	厚さ mm	長さ M	引張強力 N/kg	伸度 %	内径 Φ	梱包	巻
No.200	12.5	0.41	1700	1960 / 200	15	200		2
No.250	15.8	0.41	1400	2450 / 250	15	200		2
No.255	15.8	0.5	1100	3140 / 320	15	200		2
No.256	15.8	0.6	900	3720 / 380	15	200		2
No.300	18.8	0.41	1100	2940 / 300	15	200		2
No.305	18.8	0.5	900	3720 / 380	15	200		2
No.306	18.8	0.6	700	4410 / 450	15	200		2

## ● メタルシール用 SVタイプ (24%再生PET使用)

品名	幅 mm	厚さ mm	長さ M	引張強力 N/kg	伸度 %	内径 Φ	梱包	巻
SV164	15.8	0.41	1400	2450 / 250	15	200		2
SV165	15.8	0.5	1100	3140 / 320	15	200		2
SV166	15.8	0.6	900	3720 / 380	15	200		2
SV194	18.8	0.41	1100	2940 / 300	15	200		2
SV195	18.8	0.5	900	3720 / 380	15	200		2
SV196	18.8	0.6	700	4410 / 450	15	200		2

※RoHS等の含有化学物質の保証・調査依頼を受付けておりません